

Բնակարանային էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր

Ընդունելի էներգաարդյունավետ նյութերի և սարքերի խմբերը և դրանց ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1. Ջեռուցման համակարգ

Տեսակը	Էներգաարդյունավետության ցուցանիշ	ԷԱ ցուցանիշի պահանջվող նվազագույն արժեք
Բնական գազով ջեռուցման կաթսա	Օգտակար գոծողության գործակից - ՕԳԳ	$0.99 > 90\%$
Ջերմային պոմպ	Արդյունավետության գործակից	Չի սահմանվում

2. Վերականգնվող էներգիա

Տեսակը	ԷԱ ցուցանիշի պահանջվող նվազագույն արժեք
Արևային ջրատաքացուցիչ	Չի սահմանվում
Տոտովոլյտաիկ պանելներ	Չի սահմանվում

3. Ջերմամեկուսացում

Թույլատրելի ջերմամեկուսիչ նյութ	Նվազագույն հաստություն, սմ
Ապակե մանրաթել	7
Փրփրապոլիստիրոլ	5
Փոլիստիրոլ	6
Ապակե բամբակ	7
Հանքային բամբակ	6
Պերլիտ	10
Պոլիուրեթան	4

4. Պատուհաններ

Տեսակը	Էներգաարդյունավետության ցուցանիշ	ԷԱ ցուցանիշի պահանջվող նվազագույն արժեք
Առնվազն երկշերտ	U-արժեք [$\text{W}/\text{m}^2\text{K}$]	U-արժեքը՝ 2.5 $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ -ից պակաս